

HIDROPELL CIMENTOK

Gel Envelhecedor

Propriedades

HIDROPELL CIMENTOK é um gel envelhecedor, utilizado para tratamento estético com um bom acabamento sem brilho dando um aspecto envelhecido a superfície.

HIDROPELL CIMENTOK é utilizado para superfícies que requer um acabamento diferenciado. Pode ser aplicado em cerâmica natural, tijolo aparente, pisos Cimenticio, etc. Em piso Cimenticio o **HIDROPELL CIMENTOK** confere a superfície um acabamento imitando a superfície da madeira envelhecida. Possui como característica principal formar película de alta dureza, apresentando aspecto acetinado, e com baixo coeficiente de atrito, estas propriedades somadas ao rígido controle de qualidade garante o **HIDROPELL CIMENTOK** uma excelente resistência a riscos e alta durabilidade de sua aplicação. Bem como, excelente resistência a UV (raios ultravioleta nocivos ao sol).

Denominação Química

Derivados de resinas sintéticas, pigmentos, solventes.

Vantagens

HIDROPELL CIMENTOK possui como grande vantagem em relação aos produtos já encontrados no mercado, a alta resistência ao desgaste, do uso diário.

HIDROPELL CIMENTOK apresenta excelente resistência sob condições de intemperismo podendo ficar exposto a ações do tempo, como chuvas e sol, sem alterar as características da superfície.

HIDROPELL CIMENTOK facilita a limpeza e manutenção em áreas onde foi aplicada, evitando manchas, incrustações, sujeira em superfícies já desgastadas.

HIDROPELL CIMENTOK prolonga a vida útil em superfícies novas e já utilizadas, e o mesmo possui uma ótima eficiência e resistência a manchas de água e óleos.

Manutenção: Se aplicado, nas devidas condições, conforme a indicação do produto, informamos que a durabilidade de uso varia: 8 meses para reaplicação, para áreas de alto tráfego; 1 ano para reaplicação de áreas de médio e baixo tráfego.

Dados Técnicos

Aspecto - 25 °C.....	Líquido viscoso
Densidade 25°C (g/cm ³).....	0,91
Solubilidade em água	não solúvel

(*) não considerar como especificação

Instruções de Uso

HIDROPELL CIMENTOK pode ser aplicado com rolo de pintura, pincel. Possui em sua fórmula um agente nivelante, portanto, não deixa riscos ou imperfeições no acabamento.

HIDROPELL CIMENTOK pode ser aplicado em superfície de pisos cimentícios ou cerâmica natural, deve ser aplicado na superfície limpa e totalmente seca, pode ser aplicado diluído ou concentrado. Caso necessite diluir indicamos usar **REPEX OLEOFUGANTE** utilizar no máximo 20%.

Rendimento entre 5 a 9 m²/L, podendo ser reaplicada se fizer necessário de acordo com o desgaste da película protetora. Esta reaplicação, esta ligada a condição de tráfego exposto.

ATENÇÃO: após aplicação, não deixar o produto aplicado por tempo prolongado sob exposição de água. Não utilizar álcool, solventes ou produtos que contém álcool para limpeza sobre aplicação, pois pode alterar a cor da superfície aplicada.

HIDROPELL CIMENTOK pode ser encontrado nas cores: **Peroba, Imbuia, Castanho, Incolor, Nogueira, Cedro.**

Armazenamento/Validade

HIDROPELL CIMENTOK deve ser armazenado em local cuja temperatura não ultrapasse os 35°C. Manter a embalagem sempre fechada em local coberto, seco e ventilado. Sob estas condições, o produto tem vida útil de 720 dias a partir da data de fabricação.

Embalagem

HIDROPELL CIMENTOK é comercializado em embalagens de 900 ml e 3,6 litros.

Qualidade

Os produtos NOVA MQB INDUSTRIA QUIMICA S/A, são fabricados sob rigoroso controle de qualidade, de forma a garantir suas características e desempenho, desde que sejam corretamente utilizados e estocados.

Segurança

Durante a aplicação do produto deve-se ter cuidados quanto ao seu manuseio, evitando o contato com a pele e olhos por meio da utilização de luvas e óculos de proteção. Recomenda-se a leitura atenta da Ficha de Segurança do produto. Em caso de ingestão, e contato com os olhos, procure imediatamente um médico.

Recomendações

Não neutralizar ou incinerar a embalagem vazia. Manter fora do alcance de crianças e animais.

Todos os dados e recomendações constantes em boletins da Nova MQB Indústria Química S.A. são indicações de aplicações exemplificadas dos nossos produtos. Estes dados correspondem ao atual estado de nossos conhecimentos. Todos os produtos de nossa empresa são objetos de exames cuidadosos. Porém, COMO O SEU EMPREGO ESTÁ FORA DO NOSSO CONTROLE, NÃO PODEMOS ACEITAR RESPONSABILIDADES PELOS DANOS DIRETOS OU INDIRETOS, QUE POSSAM RESULTAR DE UM ARMAZENAMENTO IRREGULAR OU UMA APLICAÇÃO INDEVIDA. Quaisquer esclarecimentos ou dúvidas, consultar nosso departamento técnico.



Tel +55 48 3431 3333 | Fax +55 48 3431 3334

Rodovia Pedro Manoel Pereira, 255

Bairro Demboski - Criciúma - SC

Cep 88813-820 - Cx. Postal 3038

mqb@mqbchemical.com.br | www.mqbchemical.com.br